

## Corian® -hoito

Corian -komposiittimateriaali on kestävä ja helppohoitoinen tasovalinta vuosikymmeniksi eteenpäin. Noudattamalla tässä annettuja helppoja ohjeita voit pitää Corian® -pintasi kauniina.

### Corian® työtason rutiinihoito

Työskentelypinta voi olla matta, satiini, puolikiiltävä tai kiiltävä. Useimmissa on satiinipinta. Kaikissa Corian® -altaissa on myös satiinipinta.

Saippuavesi, ammoniakkipohjaiset pesuaineet (ei ikkunanpesuaineet) tai yleisesti saatavilla olevat kiinteiden pintojen pesuaineet (myös esimerkiksi Universal Stone) poistavat useimmat liat ja jäämät kaikenlaisilta pinoilta. Vaikeisiin jäämiin tarvitaan hiukan voimakkaampaa pesuainetta. Voit puhdistaa työskentelypintasi ja altaasi oikein tämän esitteen suositusten avulla. Älä käytä hankaavia tai lievästi hankaavia pesuaineita kiiltävillä pinoilla. Jos veden annetaan jäädä työskentelypinnalle, siihen saattaa kertyä kalkkikiveä. Tämä estetään pyyhkimällä pinta täysin kuivaksi mikrokuituliinalla tai vastaavalla roiskeiden ja pesun jälkeen.

Tietyväriset Corian® -pinnat on puhdistettava useammin yhdenmukaisen sävyn säilyttämiseksi. Tummemmat värit ovat yleensä vaaleita vaativampia. Ajan mittaan oikeinkin hoidetulle työskentelypinnalle muodostuu patinaa, joka muuttaa pinnan ulkonäköä. Tällöin Corian® -laatuverkoston kumppani voi huoltaa pinnan entiselleen.

### Työskentelypinnat

Voit käsitellä erityiset tahrat oikeassa sarakkeessa olevien vaiheiden avulla seuraavassa järjestyksessä:

Päivittäinen puhdistus:	A-B-C
etikka, kahvi, tee sitruunamehu, vihannesmehu, väriaineet, ketsuppi	A-B-C-E-H
rasva- ja öljyjäämät	A-B-C-D-H
kattilakivi, saippua, mineraalit	A-B-F-H
siitepöly, sahrami, heikot naarmut, tupakan polttamat jäljet, kengänkiillote, muste, tussikynä	A-B-C-E-H
Mercurochrome (hopeaa sisältävä antiseptinen aine), veri, punaviini, hajuvesi	A-B-C-D-E-H
kynsilakkaroiskeet	A-B-C-G-H
rauta tai ruoste	A-B-C-H
jodi, home	A-B-C-E-H

### PUHDISTUSMENETELMÄT:

**Puhdista aina pyörivällä liikkeellä edestä taaksepäin ja sitten sivusuunnassa limittäen ympyröitä, kunnes koko pinta on puhdistettu.**

- Poista liika aine pehmeällä liinalla.
- Huuhtelee pinta lämpimällä vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
- Hankaa tahraa mikrokuituliinalla ja ammoniakkipohjaisella pesuaineella, huuhtelee lopuksi vedellä.
- Hankaa tahraa mikrokuituliinalla ja laimennetulla valkaisuaineella\*. Huuhtelee useita kertoja lämpimällä vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
- Käytä kosteaa mikrokuituliinaa ja lievästi hankaavaa puhdistusainetta.
- Hankaa tahraa mikrokuituliinalla ja tavallisella kattilakiven poistoaineella tai etikalla ja odota 2-4 minuuttia. Käytä uutta, puhdasta mikrokuituliinaa ja huuhtelee alue perusteellisesti vedellä.
- Hankaa tahraa mikrokuituliinalla ja asetonia sisältämättömällä kynsilakan poistoaineella. Huuhtelee useita kertoja lämpimällä vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.
- Jos tahra ei häviä, ota yhteyttä meihin (tiedot tämän esitteen lopussa).

\*Valkaisuaine voi muodostaa läiskä Corian® -pintaväriin, jos sitä ei huuhdella hyvin vedellä aineen käytön jälkeen.

## Pesualtaat

Poista altaasta ruoanvalmistuksen jäljiltä jääneet rasva- ja öljyjäämät nestemäisellä pesuaineella. Käytä tarvittaessa lievästi hankaavaa pesutyynyä tai -sientä. Täytä allas tavallisella laimennetulla valkaisuaineella (25% valkaisuainetta ja 75% vettä) ja odota ½ tuntia. Huuhtelee hyvin jälkeensä – saat puhtaan altaan vähällä vaivalla.

## Lämpövaurioiden estäminen

Corian® -pintaa on suojattava suoralta lämpöaltistukselta. Käytä aina suojalevyä, pannunalusta (jossa on kumitassut) tai allasmattoa ennen kuumien astioiden asettamista pinnalle tai jätä ensin astia jäähtymään liedelle. Älä koskaan aseta kuumia kattiloita tai pannuja, etenkin valurautaisia astioita, suoraan Corian® -pinnalle tai -altaaseen. Käytä liedellä aina oikeankokoista astiaa ja keskitä se levyn päälle. Liian suuri astia voi polttaa ympäröivän alueen pinnan.

Corian® -altaan pintamateriaali voi vaurioitua, jos sen päälle kaadetaan suoraan kuumia nesteitä laskematta samalla kylmää vettä altaaseen. Jos sinulla on vesihana, josta tulee suoraan kiehuva vettä, se on aina kerättävä astiaan, koska tämän tyyppisestä hanasta tuleva kiehuva vesi voi aiheuttaa pintavaurioita altaaseen ja sen ympärille.

## Muiden vaurioiden estäminen

Vaurioitunut Corian® -pinta voidaan korjata useimmissa tapauksissa. Noudata näitä ohjeita, jotta voit välttää mahdolliset pysyvät Corian® -pintojen vauriot.

- Vältä vahvojen kemikaalien, kuten maalinpoistoaineiden, uuninpuhdistusaineiden, happoa sisältävien viemäriputkien aukaisuaineiden ja asetonipohjaisten kynsilakanpoistoaineiden, joutumista työskentelypinnalle. Jos roiskeita syntyy, huuhtelee pinta heti vedellä kemikaalin perusteellista poistamista varten.
- Älä käytä Corian® -työskentelypintoja suoraan leikkuualustana. Käytä leikkuulautaa.

## Taattua laatua

Oikein hoidettuna Corian® -työskentelypinta näyttää jatkuvasti uuden veroiselta. Corian® -pinnalla on 10 vuoden rajoitettu asennustakuu silloin, kun sen kokoaa ja asentaa Corian® -kumppani, joka on Corian® -laatuverkoston jäsen. Jos päätät myydä kotisi, takuu voidaan siirtää uudelle omistajalle.

Jos kyseessä on vakava vaurio, ota yhteys meihin (tiedot tämän esitteen lopussa), niin ohjaamme sinut paikallisen Corian® -laatuverkoston kumppanin luo Corian® -pinnan ammattimaista uudelleenhiomista tai korjaamista varten. Corian® -laatuverkoston jäsenillä on valtuudet suorittaa ammattimaisia korjaus- ja viimeistelytyöitä. He voivat myös hoitaa asennuksen ja tarjota huoltosopimuksia asiakkaille Corian® -pintojen pitämiseksi loistokunnossa.



Make Your Space™

Maahantuonti ja lisätietoja:

NOMART Oy

[www.nomart.fi/Corian](http://www.nomart.fi/Corian)

09 661 477 / [info@nomart.fi](mailto:info@nomart.fi)